

ARGILE blanc plafond

Classification : Afnor NFT 36005 – Famille I classe 2b/4a

INFORMATIONS GENERALES

Description	«ARGILE blanc plafond» est une peinture mate sans tension qui évite les reprises, à base d'huile chaulée en phase aqueuse issue de ressources renouvelables.
Destination	Tous supports courants en intérieur, bruts ou déjà peints en pièces sèches (plafonds, murs, anciennes peintures). Compte tenu de sa blancheur, de sa matité, de sa facilité d'application et de son pouvoir d'isolation il est particulièrement adapté aux plafonds.
Avantages	Sans tension, évite cloquages et écaillages. Facilité d'application. Réintégration immédiate des locaux. Excellente opacité en 1 couche. Masque et isole en 2 couches les taches de nicotine.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30g/l (2010). Ce produit contient max 10g/l de COV.
Emissions dans l'air intérieur Label	Classe A+ selon la norme ISO 16000. Ecolabel Européen.

CARACTERISTIQUES

Aspect	Mat profond lisse.
Application	Brosse Pistolet Rouleau (poil 10/12mm) Nous consulter pour la fourniture des outils.
Densité	1.53+/- 0,05 Kg/l
Rendement	10 à 13 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage à 20°C	Sec au toucher après 2 heures, sec après 8h. Recouvrable mouillé sur mouillé ou après 12h (12h en cas de présence de tâches).
Lavabilité	Lavable avec une éponge humide. Ne pas utiliser de lessive ou de détergent. Eviter les actions mécaniques (frottement au chiffon).

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Température de l'air et du support	Minimum 10°C Maximum 25°C
Humidité relative	Max 60%
Dilution	Prêt à l'emploi – Diluer à l'eau sur fonds absorbants ou en cas d'application au pistolet (5-10%)
Nettoyage des outils	Eau
Teintes	Blanc et teintes pastels
Conditionnements	5L - 10L

MISE EN ŒUVRE

Destination	<p>Ce produit, d'un aspect mat profond lisse est particulièrement adapté aux plafonds compte tenu de sa blancheur, de sa matité, de sa facilité d'application et de son pouvoir d'isolation.</p>
Préparation des supports	<p>L'état et la préparation des supports doivent être conformes au DTU 59-1. Les supports doivent être bien secs, la pièce aérée et la température de l'air comprise entre 10 et 25°C.</p> <p>«ARGILE blanc plafond» s'applique sur tous supports courants en intérieur, de préférence au plafond, mais aussi sur les murs et anciennes peintures après les préparations d'usage (nettoyage, ponçage...).</p> <p>Sur plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduit à l'eau, appliquer une première couche d'«ARGILE blanc plafond» ou d'«ARGILE sous couche de préparation».</p> <p>Sur ancienne peinture mate, retirer les parties adhérent mal, lessiver, poncer, effectuer les rebouchages et les enduisages nécessaires, épousseter, puis appliquer une première couche d'«ARGILE blanc plafond» ou d'«ARGILE sous couche de préparation».</p> <p>Sur peinture brillante ou satinée, retirer les parties adhérent mal, nettoyer, poncer, appliquer une première couche de «ARGILE primaire universel».</p> <p>Sur anciens revêtements type papiers peints ou toile de verre, appliquer directement après nettoyage 2 couches de ARGILE blanc plafond. Faire un test au préalable pour s'assurer de la bonne tenue du produit.</p>
Application	<p>Bien remuer manuellement le produit avant utilisation.</p> <p>Appliquer 2 couches d'«ARGILE blanc plafond» à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Utiliser un rouleau de type polyamide texturé ou microfibre 12 mm.</p> <p>En cas d'application du produit au pistolet, diluer le produit à l'eau (10% maximum).</p>

Entretien

A la brosse, on obtiendra un aspect décoratif brossé.
Au rouleau, on obtiendra un aspect finement structuré.
Nous consulter pour la fourniture des outils appropriés.

Sécurité

Consulter nos fiches de donnée de sécurité.
Conserver hors de la portée des enfants.

En fonction de l'évolution et des connaissances et des techniques, cette fiche technique est susceptible d'être modifiée au fil du temps.

Cette fiche technique annule et remplace les précédentes.

ARGILE SAS - PA les Bellevues 35/37 av. du gros Chêne
Herblay - BP 90076 Eragny-sur-Oise
95611 Cergy-Pontoise Cedex
33 (0)1 34 44 11 00 - contact@ARGILE-peinture.com
ARGILE-peinture.com

SAS au capital de 204 300 euros
RCS Pontoise B 482 157 484
SIRET 482 157 484 00031
TVA FR25482157484