

# ARGILE

couleurs de terre

---

## ARGILE laque satinée intérieure

Classification : Afnor NFT 36005 – Famille I classe 6a /7 b2

---

### INFORMATIONS GENERALES

Description	«ARGILE laque satinée intérieure» est une peinture polyuréthane acrylique en phase aqueuse, d'aspect tendu, lisse et soyeux, sans odeur et très agréable d'application.
Destination	Tous types de supports en intérieur : murs, plafonds, portes, moulures etc..., (supports bruts, anciennes peintures, bois, plastique dur, métaux non ferreux...).
Avantages	Sans odeur Nettoyage des outils à l'eau Garnissant et opacifiant Application aisée.
COV	Valeur limite pour ce produit (cat A/a) : 30 g /litre (2010). Ce produit contient max 30 g /litre de COV.
Emissions dans l'air intérieur	Classe A+ selon la norme ISO 16000.

### CARACTERISTIQUES

Aspect	Tendu – Satiné. Brillance : 20-25 % à 60°.
Application	Brosse Pistolet Rouleau Nous consulter pour la fourniture des outils.
Densité	1,3
Rendement	10 - 12 m <sup>2</sup> au litre selon support.
Séchage à 20°C	Sec au toucher après 2 heures, recouvrable après 6 -12 heures.
Lavabilité	Lavable et lessivable.

## CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Température de l'air et du support	Minimum 10°C Maximum 25°C
Humidité relative	Max 60%
Dilution	Prêt à l'emploi – Diluer à l'eau en cas d'application au pistolet (5-10%)
Nettoyage des outils	Eau
Teintes	184
Conditionnements	0.75L - 2.5L - 5L - 10L

## MISE EN ŒUVRE

Destination	<p>Tous types de supports en intérieur, dans tous types de pièces, salons, pièces à vivre etc. Sa grande résistance et sa bonne lessivabilité en font un produit tout indiqué même dans des endroits sollicités, comme les cuisines, les salles de bain, les chambres d'enfants, les couloirs etc...</p>
Préparation des supports	<p>L'état et la préparation des supports doivent être conformes au DTU 59-1. Les supports doivent être bien secs, la pièce aérée et la température de l'air comprise entre 10 et 25°C.</p> <p>«ARGILE laque satinée intérieure» s'applique, après les préparations d'usage (nettoyage, dégraissage, ponçage ...) en intérieur sur les supports suivants :</p> <p>Enduits de plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduit à l'eau, appliquer une première couche d'«ARGILE sous-couche de préparation».</p> <p>Sur anciennes peintures mates, vérifier l'adhérence de l'ancien revêtement, retirer les parties adhérant mal, lessiver, poncer, épousseter. Effectuer les rebouchages et les enduisages nécessaires .Appliquer une première couche de «ARGILE sous couche de préparation».</p> <p>Sur peinture brillante ou satinée, nettoyer, poncer soigneusement, épousseter. Appliquer une première couche d'«ARGILE primaire universel».</p> <p>Sur métaux non ferreux (alu, cuivre...) et support où l'accrochage est délicat (PVC, plastique dur ...) après ponçage appliquer une couche d'«ARGILE primaire universel».</p> <p>Sur métaux ferreux, utiliser un primaire antirouille adapté (nous consulter).</p> <p>Sur bois brut et dérivé du bois (mélaminé, stratifié) dégraisser, nettoyer, poncer, appliquer une première couche d'«ARGILE primaire universel».</p> <p>Sur bois recouvert (peinture, lasure, vernis) retirer les parties adhérant mal, poncer. Appliquer une première couche de «ARGILE primaire universel».</p>

## Application

Sur meubles, retirer toutes traces de cire (décapant cire), poncer soigneusement ou décaper les anciens vernis, appliquer une couche de «ARGILE primaire universel», puis deux couches de «ARGILE laque satinée intérieure».

Sur anciens revêtements collés appliquer une couche de «ARGILE primaire universel», puis poncer régulièrement dans le cas où on constaterait des redressements de fibres.

Si d'anciens revêtements muraux ont été décollés, prendre soin de retirer toute trace de colle avec des produits adaptés et appliquer une couche de «ARGILE primaire universel».

Bien remuer manuellement le produit avant utilisation.

Appliquer deux couches d'«ARGILE laque satinée intérieure» à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Sur surface, petite ou moyenne (porte, meuble etc...), parfaitement préparée et imprimée, utiliser un rouleau laqueur ou polyamide texturé ou microfibre 6mm. Sur d'autres supports moins lisses où l'on se contentera d'un aspect poché arrondi, on pourra utiliser un rouleau polyamide texturé ou microfibre de 12mm.

A la brosse, on obtiendra un aspect tendu.

Pour une application au pistolet diluer le produit à l'eau (5 – 10%).

Nous consulter pour la fourniture du matériel approprié.

## Entretien

Lavable et lessivable.

## Sécurité

Consulter nos fiches de donnée de sécurité.

Conserver hors de la portée des enfants.

*En fonction de l'évolution et des connaissances et des techniques, cette fiche technique est susceptible d'être modifiée au fil du temps.*

*Cette fiche technique annule et remplace les précédentes.*

ARGILE SAS - PA les Bellevues 35/37 av. du gros Chêne  
Herblay - BP 90076 Eragny-sur-Oise  
95611 Cergy-Pontoise Cedex  
33 (0)1 34 44 11 00 - [contact@ARGILE-peinture.com](mailto:contact@ARGILE-peinture.com)  
[ARGILE-peinture.com](http://ARGILE-peinture.com)

SAS au capital de 204 300 euros  
RCS Pontoise B 482 157 484  
SIRET 482 157 484 00031  
TVA FR25482157484