

# ARGILE

couleurs de terre

## ARGILE mat velouté extérieur

Classification : Afnor NFT 36005 – Famille I classe 7 b2

### INFORMATIONS GENERALES

Description	«ARGILE mat velouté extérieur» est une peinture acrylique en phase aqueuse, souple et microporeuse, d'aspect velouté finement structuré, adaptée à la protection des façades et des boiseries en extérieur.
Destination	Tous types de supports en extérieur: façades recouvertes ou brutes, béton, pierre brique, crépi, ciment, mais aussi boiseries extérieures (volets, barrières, bardages en bois).
Avantages	Sans odeur Nettoyage des outils à l'eau Garnissant et opacifiant Application aisée Souple, micro poreux. Séchage rapide (recouvrable après 4 heures).
COV	Valeur limite pour ce produit (cat A/c) : 40 g /litre (2010). Ce produit contient max 20 g /litre de COV.
Emissions dans l'air intérieur Label	Classe A+ selon la norme ISO 16000.

### CARACTERISTIQUES

Aspect	Finement structuré – Mat Velouté Brillance : 6-10% à 85°.
Application	Brosse Pistolet Rouleau (polyamide texturé ou microfibre 12 mm) Nous consulter pour la fourniture des outils.
Densité	1,3
Rendement	10 - 12 m <sup>2</sup> au litre selon support.
Séchage à 20°C	Sec au toucher après 2 heures, recouvrable après 4 heures.
Lavabilité	Lavable.

## CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Température de l'air et du support	Minimum 7°C / Maximum 30°C
Humidité relative	Max 80%
Dilution	Prêt à l'emploi – Diluer à l'eau sur fonds absorbants ou en cas d'application au pistolet (5-10%)
Nettoyage des outils	Eau
Teintes	184 à l'exception des supports faiblement exposés, ou faisant l'objet de rénovations régulières, on évitera les teintes suivantes : T511, T513, T521, T531, T532, T541, T542. Nous consulter au besoin.
Conditionnements	0,75L - 2,5L - 5L - 10L

## MISE EN ŒUVRE

Destination	Façades et boiseries extérieures.
Préparation des supports	<p>L'état et la préparation des supports doivent être conformes au DTU 59-1. Les supports doivent être bien secs, appliquer la peinture par temps sec et sans menace de pluie.</p> <p>«ARGILE mat velouté extérieur» s'applique, après les préparations d'usage (nettoyage pour tous les supports, dégraissage et ponçage pour les boiseries...), en extérieur :</p> <p>Sur façades brutes (béton, brique, pierre, enduits de ciment, enduit de mortier etc...), procéder aux préparations d'usage (rebouchage, enduisage, réparations, retrait des impuretés et efflorescences, lavage au nettoyeur haute pression...).</p> <p>Si la surface est absorbante on appliquera une première couche de «ARGILE mat velouté extérieur» diluée à 5/10% d'eau.</p> <p>Si la surface est poussiéreuse, pulvérulente, appliquer un fixateur liquide (nous consulter).</p> <p>Sur façades recouvertes d'ancienne peinture ou d'ancien enduit : vérifier l'état et la tenue de l'ancien revêtement, retirer toutes les parties adhérent mal, procéder aux réparations et aux enduisages nécessaires, procéder à un lavage haute pression.</p> <p>Sur boiseries brutes : nettoyer, poncer.</p> <p>Sur bois exsudant du tanin ou de la résine, nous consulter.</p> <p>Sur bois gras, dégraisser soigneusement avec des diluants non gras (pas de White Spirit).</p>

### Application

Sur bois recouverts d'ancienne peinture, lasure ou vernis, vérifier la tenue de l'ancien revêtement, retirer toutes les parties adhérant mal, nettoyer et poncer soigneusement. Appliquer une première couche de «ARGILE primaire universel».

Sur dérivés du bois, PVC, métaux non ferreux : nettoyer, poncer. Appliquer une première couche de «ARGILE primaire universel».

Bien remuer manuellement le produit avant utilisation.

Appliquer deux couches d'«ARGILE mat velouté extérieur» à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Sur façade, en fonction du relief, appliquer avec un rouleau polyamide texturé ou microfibre 12 mm ou 18 mm.

A la brosse, on obtiendra un aspect finement cordé.

Pour une application au pistolet diluer le produit à l'eau (5 - 10%).

### Entretien

«ARGILE mat velouté extérieur» peut être nettoyé avec une éponge humide et des détergents doux pour les boiseries, et au nettoyeur haute pression pour les façades.

### Sécurité

Consulter nos fiches de donnée de sécurité.

Conserver hors de la portée des enfants.

*En fonction de l'évolution et des connaissances et des techniques, cette fiche technique est susceptible d'être modifiée au fil du temps.*

*Cette fiche technique annule et remplace les précédentes.*

ARGILE SAS - PA les Bellevues 35/37 av. du gros Chêne  
Herblay - BP 90076 Eragny-sur-Oise  
95611 Cergy-Pontoise Cedex  
33 (0)1 34 44 11 00 - [contact@ARGILE-peinture.com](mailto:contact@ARGILE-peinture.com)  
[ARGILE-peinture.com](http://ARGILE-peinture.com)

SAS au capital de 204 300 euros  
RCS Pontoise B 482 157 484  
SIRET 482 157 484 00031  
TVA FR25482157484