

ARGILE

couleurs de terre

ARGILE satin couvrant

Classification : Afnor NFT 36005 – Famille I classe 7 b2

INFORMATIONS GENERALES

Description	«ARGILE satin couvrant» est une peinture acrylique garnissante et couvrante, d'aspect satiné léger, très agréable d'application.
Destination	Tous types de supports en intérieur : murs, plafonds, portes, moulures etc..., (supports bruts, anciennes peintures, bois, plastique dur, métaux non ferreux...).
Avantages	Sans odeur Nettoyage des outils à l'eau Garnissant et opacifiant Application aisée Séchage rapide (recouvrable après 6 heures).
COV	Valeur limite pour ce produit (cat A/a) : 30 g /litre (2010). Ce produit contient max 15 g /litre de COV.
Emissions dans l'air intérieur	Classe A+ selon la norme ISO 16000.

CARACTERISTIQUES

Aspect	Poché arrondi. – Mat Velouté Brillance : autour de 10% à 60 °.
Application	Brosse Pistolet Rouleau (polyamide texturé ou microfibre 7mm, polyamide texturé ou microfibre 12 mm) Nous consulter pour la fourniture des outils.
Densité	1,4
Rendement	10 à 12 m ² au litre selon support.
Séchage à 20°C	Sec au toucher après 2 heures, recouvrable après 6 heures.
Lavabilité	Classe 1 - lessivable

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Température de l'air et du support	Minimum 10°C Maximum 25°C
Humidité relative	Max 60%
Dilution	Prêt à l'emploi – Diluer à l'eau sur fonds absorbants ou en cas d'application au pistolet (5-10%)
Nettoyage des outils	Eau
Teintes	184
Conditionnements	0.75L - 2.5L - 5L - 10L

MISE EN ŒUVRE

Destination	<p>Ce produit, très garnissant, est destiné à tous types de supports, y compris les supports un peu structurés ou faiblement préparés (couloirs, cages d'escalier etc...).</p>
Préparation des supports	<p>L'état et la préparation des supports doivent être conformes au DTU 59-1. Les supports doivent être bien secs, la pièce aérée et la température de l'air comprise entre 10 et 25°C.</p> <p>«ARGILE satin couvrant» s'applique, après les préparations d'usage (nettoyage, dégraissage, ponçage, époussetage ...) en intérieur sur les supports suivants :</p> <p>Enduits de plâtre, plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduit à l'eau, appliquer une première couche d'«ARGILE sous couche de préparation».</p> <p>Sur anciennes peintures mates, vérifier l'adhérence de l'ancien revêtement, retirer les parties adhérent mal, lessiver, poncer, épousseter. Effectuer les rebouchages et les enduisages nécessaires. Appliquer une couche de «ARGILE sous couche de préparation».</p> <p>Sur peinture brillante ou satinée, nettoyer, poncer soigneusement, épousseter, appliquer une première couche de «ARGILE primaire universel».</p> <p>Sur métaux non ferreux (alu, cuivre...) et support où l'accrochage est délicat (PVC, plastique dur ...) après ponçage appliquer une couche d'«ARGILE primaire universel».</p> <p>Sur métaux ferreux, utiliser un primaire antirouille adapté (nous consulter).</p> <p>Sur bois brut, dérivés du bois (mélaminé, stratifié) dégraisser, nettoyer, poncer, appliquer une première couche de «ARGILE primaire universel».</p>

Application

Sur bois recouvert (peinture, lasure, vernis) retirer les parties adhérent mal, poncer, appliquer une première couche de «ARGILE primaire universel».

Sur anciens revêtements collés appliquer une couche de «ARGILE primaire universel», puis poncer régulièrement dans le cas où on constaterait des redressements de fibres.

Si d'anciens revêtements muraux ont été décollés, prendre soin de retirer toute trace de colle avec des produits adaptés et appliquer une couche de «ARGILE primaire universel».

Bien remuer manuellement le produit avant utilisation.

Appliquer deux couches d'«ARGILE satin couvrant» à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Sur petites surfaces lisses (portes...), si l'on recherche une bonne finesse de grain, on peut utiliser un rouleau polyamide texturé ou microfibre 6/7 mm.

Sur murs, sur surfaces non lisses et moins bien préparées, où l'on va chercher à garnir et bien couvrir le support, appliquer au rouleau polyamide texturé ou microfibre 12 mm.

Pour une application au pistolet diluer le produit à l'eau (5 - 10%).

Entretien

Lavable.

Sécurité

Consulter nos fiches de donnée de sécurité.
Conserver hors de la portée des enfants.

En fonction de l'évolution et des connaissances et des techniques, cette fiche technique est susceptible d'être modifiée au fil du temps.

Cette fiche technique annule et remplace les précédentes.

mise à jour le 03/02/2025

ARGILE SAS - PA les Bellevues 35/37 av. du gros Chêne
Herblay - BP 90076 Eragny-sur-Oise
95611 Cergy-Pontoise Cedex
33 (0)1 34 44 11 00 - contact@argile-peinture.com
www.argile-peinture.com

SAS au capital de 399 500 euros
RCS Pontoise B 482 157 484
SIRET 482 157 484 00031
TVA FR25482157484